Lubrifiants Liebherr
fiche de données techniques

Liebherr Spezialfett 9610 Plus

Utilisation / Description

Liebherr Spezialfett 9610 Plus a été developpé spécialement pour les paliers à roulement et les paliers lisses chargés et pour les applications à long terme. La graisse est qualifiée pour un vaste spectre d'applications comme les roulements à couronnes d'orientation, les boulons, les couronnes dentées, les essieux, les vis et beaucoup d'autres.
Liebherr Spezialfett 9610 Plus est stable au foulage, adhérente et résistante au vieillissement. Le produit est équipé d'une bonne protection contre la corrosion. Les inhibiteurs sont actifs dans le contact roulant, même en cas de pénétration d'humidité dans les paliers. Le produit contient des additifs EP spéciaux pour réduire l'usure mécanique.

Température d'utilisation, voir mode d'emploi

-20°C jusqu'à +120°C
jusqu'à -15°C pompable dans les systèmes de graissage centralisé
température maximale autorisée à court terme +140°C

Qualification

DIN 51 502	KP 2 K - 20

Caractéristiques techniques

Caractéristiques chimiques et physiques		Méthode d'essai	Liebherr Spezialfett 9610 Plus
classe NLGI		DIN 51 818	2
base de savon		-	Lithium-12-hydroxystearate
couleur		-	marron moyen
pénétration de foulage	0,1 mm	DIN ISO 2137	265 – 295
point de goutte	°C	DIN 51 801	ca. 194

Emballage / Nombre d'identification

Emballages		Nombre d'identification
cartouche	400g	8 61 30 29 08
bidon	10kg	8 61 30 13 08
bidon	25kg	8 61 30 45 08
bidon	50kg	8 61 30 53 08
fût	180kg	8 61 30 51 08

Veuillez passer vos commandes à votre partenaire Liebherr en indiquant le nombre d'identification. Toutes les informations sont basées sur nos meilleures connaissances, mais toutefois sans aucune garantie de notre part. Les données techniques sont des valeurs moyennes et sont soumises aux fluctuations habituelles de production. Nous nous réservons le droit de modifier les données par des innovations de nos produits et reconversions.

D'autres questions ?

Toujours à votre disposition: votre conseiller technique vous donne de plus amples informations avec plaisir.

Liebherr-Lubricant-Hotline: + 49 (0) 7354/80-6060
lubricants@liebherr.com

Dernière mise à jour : 27.04.2012 / shz / Version 00 18045-LH_Spezialfett_9610_Plus_fr

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
Liebherrstraße 12, D-88457 Kirchdorf/Iller
☎ +49 7354 80-0, Fax +49 7354 80-7294
www.liebherr.com, E-Mail: info.lhb@liebherr.com

LIEBHERR